



HINWEIS

Die hier dargestellte Zeichnung hat Symbolcharakter. Bitte fordern Sie bei Bestellungen oder konkreten Anfragen die entsprechende Werkzeichnung an!

Die erforderliche Ausnehmung oben für die Aufhängung des Türblattes



Angaben in mm

Standardmaße der Schiebetürkästen			Rohbaumaß	Empfohlene Türblattmaße	
Fertige Stocklichte A × H	B	Außenmaß C × H1 - STL 200 / 210	STL 200 / STL 210 BREITE × HÖHE	Breite: TBB	Höhe: STL 200 / STL 210 TBH
60 × 200 / 210	75	140 × 206 / 216	144 × 208 / 218	63,5	199,2 / 209,2
70 × 200 / 210	85	160 × 206 / 216	164 × 208 / 218	73,5	199,2 / 209,2
80 × 200 / 210	95	180 × 206 / 216	184 × 208 / 218	83,5	199,2 / 209,2
90 × 200 / 210	105	200 × 206 / 216	204 × 208 / 218	93,5	199,2 / 209,2
100 × 200 / 210	115	220 × 206 / 216	224 × 208 / 218	103,5	199,2 / 209,2
110 × 200 / 210	125	240 × 206 / 216	244 × 208 / 218	113,5	199,2 / 209,2
120 × 200 / 210	135	260 × 206 / 216	264 × 208 / 218	123,5	199,2 / 209,2
130 × 200 / 210	145	280 × 206 / 216	284 × 208 / 218	133,5	199,2 / 209,2

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holz Türblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	Ziegel 12 fertige Wandstärke 15 cm
Innere Maulweite (IM)	50 mm
Ziegelstärke (Z)	12 cm
Möglich bis maximal (A × H)	130 cm × 270 cm

Anmerkungen	Maßerklärungen	Zubehör
<ul style="list-style-type: none"> Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten Die ECLISSE SYNTESIS® LUCE Modelle für Massivwand (Sondermaße) sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (A) 130 × H 270 cm lieferbar Die max. Einbautiefe der Hohlraumdosens beträgt 40 mm <p>Für folgende fertige Wandstärke ist das Modell SYNTESIS® LINE, Ausf. Massivwand, lieferbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ziegel 12 cm, fertige Wandstärke 15 cm <p>Hinweis: Die Profile im Durchgangsbereich (Anschlagpfosten, obere Traverse sowie Einschubprofile) sind mit einem elastischen Spezialharz zur Haftverbesserung des Feinputz vorbeschichtet. Das Türblatt, die Bürsten sowie die Dichtungen werden nach Fertigstellung aller Bau- und Malerarbeiten eingebaut. Wie bei allen ECLISSE Modellen lässt sich auch nach Wandschluss der Einschub des Türblattes in den Kasten einstellen, so dass ein Kompletteinschub ermöglicht wird.</p>	<ul style="list-style-type: none"> A: Fertig verspachtelte Stocklichte (Breite) DL: Fertige Durchgangslichte B: Tiefe des Einschubes C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite H: Fertig verspachtelte Stocklichte Höhe H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe RBM: Rohbaumaß (Breite / Höhe) TBB: Türblattbreite TBH: Türblatthöhe TE: Optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte WS: Fertige Wandstärke Z: Ziegelstärke IM: Innere Maulweite 	<ul style="list-style-type: none"> ECLISSE BIAS® (ab STL 70 cm) ECLISSE BIAS® DS (ab STL 80 cm) SET SYNTESIS GTB für Ganzglas-Schiebetürblatt Federdämpfsystem PTO