



# ECLISSE SYNTESIS LUCE EF

MASSIVWAND - Lieferbare fertige Wandstärke 15 cm



## HINWEIS

Die hier dargestellte Zeichnung hat Symbolcharakter. Bitte fordern Sie bei Bestellungen oder konkreten Anfragen die entsprechende Werkzeichnung an!

Die erforderliche Ausnehmung oben für die Aufhängung des Türblattes

Angaben in mm

Standardmaße der Schiebetürkästen			Rohbaumaß	Empfohlene Türblattmaße	
Fertige Stocklichte A x H	B	Außenmaß C x H1 - STL 200 / 210	STL 200 / STL 210 BREITE x HÖHE	Breite: TBB	Höhe: STL 200 / STL 210 TBH
60 x 200 / 210	75	140 x 206 / 216	144 x 208 / 218	63	199,2 / 209,2
70 x 200 / 210	85	160 x 206 / 216	164 x 208 / 218	73	199,2 / 209,2
80 x 200 / 210	95	180 x 206 / 216	184 x 208 / 218	83	199,2 / 209,2
90 x 200 / 210	105	200 x 206 / 216	204 x 208 / 218	93	199,2 / 209,2
100 x 200 / 210	115	220 x 206 / 216	224 x 208 / 218	103	199,2 / 209,2
110 x 200 / 210	125	240 x 206 / 216	244 x 208 / 218	113	199,2 / 209,2
120 x 200 / 210	135	260 x 206 / 216	264 x 208 / 218	123	199,2 / 209,2
130 x 200 / 210	145	280 x 206 / 216	284 x 208 / 218	133	199,2 / 209,2

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holz Türblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	Ziegel 12   fertige Wandstärke 15 cm
Innere Maulweite (IM)	50 mm
Ziegelstärke (Z)	12 cm
Möglich bis maximal (A x H)	130 cm x 270 cm

## Anmerkungen | Maßerkklärungen | Zubehör

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg
  - Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten
  - Die ECLISSE SYNTESIS LUCE Modelle für Massivwand (Sondermaße) sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (A) 130 x H 270 cm lieferbar
  - Die max. Einbautiefe der Unterputzdosens beträgt 40 mm
- Für folgende fertige Wandstärke ist das Modell SYNTESIS LINE, Ausf. Massivwand, lieferbar:
- Ziegel 12 cm, fertige Wandstärke 15 cm

**Hinweis:**  
Die malerfertigen Alu-Spachtellaibungen sind sowohl in der Trockenbau- als auch in der Massivwandvariante im gesamten Durchgangsbereich stirnseitig mit einer weißen, malerfertigen Vorgrundierung versehen, wodurch Spachtelarbeiten in diesem Bereich entfallen. Das Türblatt, die Bürsten sowie die Dichtungen werden nach Fertigstellung aller Bau- und Malerarbeiten eingebaut. Wie bei allen ECLISSE Modellen lässt sich auch nach Wandschluss der Einschub des Türblattes in den Kasten einstellen, so dass ein Kompletteinschub ermöglicht wird.

- A:** Fertig verspachtelte Stocklichte (Breite)
- DL:** Fertige Durchgangslichte
- B:** Tiefe des Einschubes
- C:** Gesamtmaß
- H:** Fertig verspachtelte Stocklichte Höhe
- H1:** Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
- RBM:** Rohbaumaß (Breite / Höhe)
- TBB:** Türblattbreite
- TBH:** Türblatthöhe
- TE:** Optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
- WS:** Fertige Wandstärke
- Z:** Ziegelstärke
- IM:** Innere Maulweite

- ECLISSE BIAS (ab STL 70 cm)
- ECLISSE BIAS DS (ab STL 70 cm)
- SET SYNTESIS GTB für Ganzglas-Schiebetürblatt
- Federdämpfer Push & Pull