



HINWEIS

Die hier angegebenen Maße sind nach bestem Wissen erstellt und abgebildet. Aufgrund der sich erneuernden und modernisierenden Produktionsprozesse unterliegen die Maßangaben (insbesondere das Maß C) der Schiebetürkästen leichten Toleranzen. Geringfügig abweichende Maße stellen also in diesem Sinne keinen Reklamationsgrund dar.

Standardmaße der Schiebetürkästen						Empfohlene Türblattmaße	
Breite STL	Breitenmaße			STL 200 / STL 210		Breite: TBB	Höhe: STL 200 / STL 210 TBH
	A	B	C	H1	H2		
60	65	61,5	130	209 / 219	204,5 / 214,5	63,5	201 / 211
65	70	71,5	145	209 / 219	204,5 / 214,5	73,5	201 / 211
70	75	71,5	150	209 / 219	204,5 / 214,5	73,5	201 / 211
75	80	81,5	165	209 / 219	204,5 / 214,5	83,5	201 / 211
80	85	81,5	170	209 / 219	204,5 / 214,5	83,5	201 / 211
85	90	91,5	185	209 / 219	204,5 / 214,5	93,5	201 / 211
90	95	91,5	190	209 / 219	204,5 / 214,5	93,5	201 / 211
95	100	101,5	205	209 / 219	204,5 / 214,5	103,5	201 / 211
100	105	101,5	210	209 / 219	204,5 / 214,5	103,5	201 / 211

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	CW 100 WS 15 cm	CW 100 WS 17,5 cm
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	Ständerwand 2x, im Schubkastenbereich 1x belegt	Ständerwand 3x, im Schubkastenbereich 2x belegt
Innere Maulweite (IM)	64 mm	64 mm
Profilstärke (P)	100 mm	100 mm

Sondermaße bis STL 130 x H 260 cm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

 Anmerkungen	 Maßerklärungen	 Zubehör
<ul style="list-style-type: none"> Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg, auf Wunsch 150 kg Eine max. Türblattstärke von 40 mm ist nicht zu überschreiten Die LUCE Modelle für Trockenbau (Sondermaße) sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 130 x H 260 cm lieferbar. Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt. Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm Es sind Hohlraum Dosen mit der Einbautiefe von 35 mm zu verwenden <p>Für folgenden Wandaufbau ist das Modell LUCE EF, Ausf. Trockenbau, lieferbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fertige Wand min. 15 cm, bei einfacher Belegung mit GK-Platte 12,5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe D: Stärke der Verkleidung STL: Fertige Stocklichte DL: Fertige Durchgangslichte TE: Türblatteinstand WS: Fertige Wandstärke P: Profilstärke IM: Innere Maulweite GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ECLISSE BIAS® (ab STL 70 cm) ECLISSE BIAS® DS (ab STL 80 cm) Selbstschließer SET GTB für Ganzglas-Schiebetürblatt